

## SAFETY MASTIC IN LATTA

### 1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Collante sigillante elasto-bituminoso al solvente.

### 2. SETTORE DI APPLICAZIONE

È un collante bituminoso studiato per l'incollaggio delle tegole canadesi. Viene steso con particolari pistole manuali o meccaniche per la sigillatura fra tegola canadese e calcestruzzo o nella sigillatura di comignoli o lucernari. Può essere utilizzato anche fra le sovrapposizioni delle membrane bituminose, per ottenere tra loro un perfetto incollaggio a freddo.

### 3. COMPOSIZIONE CHIMICA

Bitume, cariche inerti, resine, plastificanti, additivi, solventi.

### 4. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE GENERALI		
Aspetto		Pasta densa
Colore		Nero
Stabilità nei vasi originali chiusi		24 mesi
Residuo secco a 130 °C	EN ISO 3251	85% - 95%
Viscosità Brookfield a 25 °C (gir. n.7 - 2 rpm)	EN ISO 3219	7.500 P ± 1.500
Peso specifico a 20 °C	EN ISO 2811-1	1,44 kg/l ± 0,04
Punto d'infiammabilità a vaso chiuso		> 30° C

### 5. USO DEL PRODOTTO

E' importante che le superfici da trattare siano asciutte, pulite e prive di oli e polveri sfarinanti o altro. Bitustik è pronto all'uso. Il lavaggio degli attrezzi utilizzati va fatto con i più comuni diluenti sintetici o nitro.

### 6. IMBALLO

Vasi da kg 5 (+/- 0.2) di collante bituminoso in pallet da 90 pezzi totali

Ogni vaso riporta il lotto e la data di produzione e sono presenti tutte le informazioni riguardanti sicurezza e istruzioni per uso corretto.

## SAFETY MASTIC POTS

### 1. PRODUCT DESCRIPTION

Bituminous-elastic sealing glue in solvent.

### 2. FIELDS OF APPLICATION

It is a bituminous glue, studied especially for bituminous shingles. The product is suitable to cold-paste overlapped parts of bitumen-polymer membranes too. Use specific mechanical or hand guns to apply the product between the Canadian shingle and the concrete surface, or to seal chimney caps and skylights.

### 3. CHEMICAL COMPOSITION

Bitumen, inert charges, elastomeric resins, plasticizers, additives, solvents.

### 4. PRODUCT CHARACTERISTICS

GENERAL FEATURES		
Aspect		Dense paste
Colour		Black
Shelf life in closed original container		24 months
Closed-cup flash point		> 30° C
Solid Content at 130°C	EN ISO 3251	85% - 95%
Brookfield viscosity at 25°C (Impeller n.7 and 2 rpm)	EN ISO 3219	7.500 P ± 1.500
Specific weight at 20°C	EN ISO 2811-1	1,44 kg/l ± 0,04

### 5. USE

It's very important that the surfaces to be treated are perfectly dry, clean and free from oils and chalking powders. Safety Mastic is ready to use. To clean the tools after use, use common synthetic or nitrous diluents.

### 6. PACKAGING

Pallets of kg 5 (+/- 0.2) bitumen glue in pallets of 90 pieces total  
Each pot reports the batch and production data and has all the safety information and instructions for proper use.